

## TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-32 Micro

703091

**Einsatz:** Synthetisches Spezialöl zur Sprühschmierung von Aluminium, Stahl und Buntmetallen.

**ATM S-32 Micro** ist entwickelt zum Einsatz in Minimalmengensprühgeräten, es ist wasserklar, biologisch gut abbaubar.

**ATM S-32 Micro** kann zum Stanzen als auch zum Sägen verwendet werden.

Es enthält keine toxischen Bestandteile und spricht daher für die vorbildliche Umweltverträglichkeit dieses Schmierstoffes.

**Zusammensetzung:** Fettalkohole, entaromat. Kohlenwasserstoffe

**Konzentration:** unverdünnt einzusetzen

<b>Technische Daten:</b>	Farbe ASTM	0,5
	Dichte 20 °C	0.811
	Viskosität 40 °C	10 mm <sup>2</sup> /s
	Flammpunkt	>100 °C

<b>Hinweise:</b>	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	ADR	Keine
	Kennzeichnung	Xn Gesundheitsschädlich
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 110
	Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar

**Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000**

*Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !*

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.  
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*