

## TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-611/32

601161

**Einsatz:** Universalöl für die mittelschwere Zerspaltung von Aluminium, Buntmetall und Stahl.  
Das Produkt ist hellgelb, geruchsneutral und ölnebelreduziert, was zur Hygiene am Arbeitsplatz beiträgt.  
Spezielle Verschleißschutzzusätze gewährleisten lange Werkzeugstandzeiten.

**Zusammensetzung:** Spezielle Mineralölfractionen, Oxidationsstabilisatoren, Hochdruckzusätze, Verschleißschutzzusätze

<b>Kenndaten:</b>	Dichte (20 °C)	0,8645	g/cm <sup>3</sup>
	Viskosität (40 °C)	29,4	mm <sup>2</sup> /S
	Flammpunkt	205	°C
	Farbe	hellgelb	

<b>Hinweise:</b>	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107
	Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar

**Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000**

*Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !*

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.  
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*