

TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-866 / 686

011092

Einsatz: Spezialöl zum Kurz- und Langhubhonen von Stahlwerkstoffen mit geschwefelten und ungeschwefelten Honsteinen.
Auch zum Schleifen geeignet.

Zusammensetzung: Aromatenarme Basisöle, Oxidationsstabilisatoren, Hochdruckzusätze, Verschleißschutzzusätze, Antinebelzusätze, Fettöle

Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,8800	g/cm ³
	Viskosität (40 °C)	20,0	mm ² /S
	Flammpunkt	190	°C
	Farbe ASTM	2	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung Lagerung	Abfallschlüssel 120 107 bei +5 - +30°C, 12 Monate haltbar

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*