

TECHNISCHE BERATUNG

ATM ST-VR 52

904060

Einsatz: Spezialöl für die spanlose Umformung von Stahl- Bunt- und Leichtmetallen.
Durch [ATM ST-VR 52](#) wird der Verschleiß an Werkzeugen verringert und ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish erreicht.
Der Auftrag kann von Hand mittels Pinsel als auch mit automatischen Sprühanlagen erfolgen.

Chlorfrei

Zusammensetzung: Aromatenarme Basisöle, Oxydationsstabilisatoren, Verschleißschutzzusätze, Fettöle

Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,897	g/cm ³
	Viskosität (40 °C)	60	mm ² /S
	Flammpunkt	>190	°C
	Farbe	braun	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107
	Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*