

TECHNISCHE BERATUNG

ATM ST-68

601161

Einsatz: **ATM ST-68** ist ein Spezialschmierstoff zum Stanzen und Ziehen von Stahlblechen aller Art.
ATM ST-68 wird durch Sprühen, Tauchen, Rollen oder Pinseln aufgetragen.
Durch die Verwendung von Korrosionsinhibitoren ist ein Korrosionsschutz, bei Hallenlagerung, für mehrere Wochen gewährleistet.

Zusammensetzung: Spezielle Mineralölfractionen,
Oxidationsstabilisatoren,
Hochdruckzusätze,
Verschleißschutzzusätze, Fettöle

Kennwerte:	Dichte (20 °C)	0,890	g/ml
	Viskosität (40 °C)	31	mm ² /s
	Flammpunkt	> 190	°C
	Farbe	gelb	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2
	VbF	keine
	GGVS	keine
	Gefahrstoffv. 86	keine Kennzeichnung
	Abfallschlüssel	120 107

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*