

## TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-3

703091

Einsatz:	Spezialöl hergestellt mit aromatenarmen Grundölen und ausgewähltem Additivpaket. Einsatzgebiet ist das Läppen, sowie das Diamantschleifen von Stahl und seine Legierungen, Buntmetall und Aluminium. Hervorragende Wärmeabfuhr und Spänetransport.		
Freigabe:	Geeignet im Einsatz mit TRANSOR Filtern		
Zusammensetzung:	Spezielle Mineralölfractionen, Oxidationsstabilisatoren Hochdruckzusätze.		
Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,8126	g/cm <sup>3</sup>
	Viskosität (40 °C)	2,6	mm <sup>2</sup> /S
	Flammpunkt	104	°C
	Farbe ASTM	1-2	
Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)	
	ADR	Keine	
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107	
	Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar	
	Kennzeichnung	Xn	Gesundheitsschädlich

**Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000**

*Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !*

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.  
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*