

TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-866

705092

Einsatz: Spezialöl zum Kurz- und Langhubhonen von Eisenwerkstoffen, Aluminium und Buntmetallen mit geschwefelten und ungeschwefelten Honsteinen.
Auch zum Schleifen und Abwälzfräsen geeignet.

Zusammensetzung: Aromatenarme Basisöle,
Oxidationsstabilisatoren,
Hochdruckzusätze,
Verschleißschutzzusätze,
Antinebelzusätze,
Fettöle,

Kenndaten:	Dichte (15 °C)	0,9015	g/ml
	Viskosität (40 °C)	20	mm ² /s
	Flammpunkt	>190	°C
	Farbe	hellbraun	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107
	Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.

The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.