

TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-24

705030

Leistungsstarkes Schneidöl für die anspruchsvolle Bearbeitung.

Einsatz: Chlorfreies Hochleistungsschneidöl für den Einsatz auf Ein- und Mehrspindlern, geeignet vom Automatenstahl über Vergütungsstähle bis zu zäharten Chrom-Nickelstählen und Titan. Önebelarm eingestellt.

Zusammensetzung: Spezielle Mineralölfractionen,
Oxidationsstabilisatoren
Hochdruckzusätze,
Verschleißschutzzusätze
Antinebelzusätze,
Fettöle

Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,8679	g/cm ³
	Viskosität (40 °C)	22,0	mm ² /S
	Flammpunkt	>200	°C
	Farbe ASTM	2	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107
	Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*