

TECHNISCHE BERATUNG

ATM S-32/II

705070

Spezierschmierstoff für die Minimalmengenschmierung.

Einsatz: Mineralölfreies Schneidkonzentrat mit außergewöhnlicher Leistungsreserve für die Minimalmengenschmierung. Auch spezielle Operationen wie Innengewinden, Aufreiben oder Nutzenziehen in Aluminium und Stahl werden problemlos beherrscht.
ATM S-32/II basiert auf biologisch abbaubaren Grundölen.

Zusammensetzung: Mineralölfrei, pflanzliche Fettester
Oxidationsstabilisatoren
Hochdruckzusätze

Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,9268	g/cm ³
	Viskosität (40 °C)	40	mm ² /S
	Flammpunkt	> 190	°C
	Farbe ASTM	hellbraun	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 107
Lagerung	bei +5 - +30 °C, 6 Monate haltbar	

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*