

TECHNISCHE BERATUNG

ATM ST-57

013050

Spezialschmierstoff zum Stanzen von Blechen bis 6mm.

Durch die Auswahl von CKW - und aromatenfreien Basisflüssigkeiten, gepaart mit verschleißmindernden Additiven ergibt ein Produkt mit hervorstechenden Eigenschaften.

- Eigenschaften:**
- sehr gute Kühl- und Schmierwirkung
 - schnelle Verdunstung verbunden mit einem hohen Flammpunkt
 - schnelles Verdunsten auch im packetierten Zustand
 - rückstandsfreies verdunsten und ohne Reinigen überlackierbar
 - geringe Verschleißraten an den Stanzwerkzeugen
 - enge Explosionsgrenzen geben Sicherheit im Betrieb
 - sauberes Schweißen bzw. lunkerfreies Umgießen möglich
 - geruchsneutral

Kenndaten:	Siedebereich:	182-200	°C
	Dichte:	0,763	g/ml
	Flammpunkt:	63	°C
	Exgrenzen:	untere 0.6 obere 7.0	Vol% Vol%

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	ADR	Keine
	Entsorgung	Abfallschlüssel 140 603
	Lagerung	bei +5 - +30°C, 12 Monate haltbar
	Kennzeichnung	Xn Gesundheitsschädlich

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*